

Кабель телефонный КСПВ-2х0,5 / КСПВ-4х0,5 / КСПВ-6х0,5 цвет белый



КСПВ-2х0,5



КСПВ-4х0,5



КСПВ-6х0,5

КСПВ - кабель для систем сигнализации, связи и телекоммуникации с однопроволочными медными жилами, диаметром 0,5 миллиметра, сечением 0,2 мм² в изоляции из полиэтилена и оболочке из поливинилхлоридного пластика.

Пример: расшифровка маркировки КСПВ 4х0.5

К - кабель

С - для систем сигнализации и передачи данных

П - полиэтиленовая изоляция

В - виниловая ПВХ оболочка

4 - количество медных однопроволочных жил

0,5 - диаметр медных жил в миллиметрах

Характеристики

- температура эксплуатации: -40⁰С ... +60⁰С
- влажность воздуха при эксплуатации при температуре до +38⁰С: не более 98%
- номинальное рабочее напряжение: до 250В
- электрическое сопротивление постоянному току при +20⁰С: не более 94 Ом/км
- сопротивление изоляции на длине одного километра при температуре +20⁰С: более 6500 МОм
- электрическая емкость: не более 60 нФ на 1км
- индуктивность: 0,95 мГн/км
- срок службы: не менее 15 лет

Применение кабеля КСПВ

Кабель КСПВ применяется для стационарного монтажа в системах сигнализации, передачи данных, телекоммуникации, с рабочим напряжением до 250 Вольт.