

Звонки магнитоэлектрические

Принятые обозначения в магазине КВАРЦ	Параметры					
	Размер,мм	Напряжение, В	Сопротивление, Ом	Ток потребления, мА	Интенсивность звука, дБ, не менее	Резонансная частота, Гц
ЗМ 10х 5м11		1,5(1~2)	5,5		80	2,731
		1,5(1~2)	5,5	80	85	2,73
		1,5(1~2)	5,5	25		2,7
		1,5(1~2)	6	80	85	3,1
		3,6(3~5)	25	70	87	2,731
		3,6(2~5)	25		87	3,2
		5(4~7)	40		87	3,2
ЗМ 10х 7м11		1,5(1~2)	6	80	80	2,731
		1,5(1~2)	6	80	80	3,1
ЗМ 12х 4		1,5(1~2)	16		75	2,048
ЗМ 12х 5		1,5(1~2)	15	30	70	2,048
		1,5(1~2)	16	10	73	2,048
		1,5(1~2)	16	30	70	2,048
		1,5(1~2)	16			2,048
		1,5(1~2)	16			2,048
		1,5(1~2)	42	10	70	2,048
		1,5(1~2)	42	10	73	2,048
		1,5(1~2)	42	30	80	2,048
		1,5(1~2)	42	30	75	2,048
		1,5(1~2)	50	30	70	2,048
1,5(1~2)	50	10	70	2,048		
ЗМ 12х 6м13		1,5(1~2)	7	70	85	2,731
ЗМ 12х 8		1,5(1~2)	6,5	70	85	2,743
		1,5(1~2)	7	70	85	2,731
		1,5(1~2)	42	70	85	2,048
ЗМ 12х 8м14		1,5(2~5)	6,5	70	85	2,731
		1,5(2~5)	6,5		94	2,731
		1,5(1~2)	7	70	80	2,048
		1,5(1~2)	7	70	80	2,731
		1,5(1~2)	7	70	85	2,731
		1,5(1~2)	15	30	80	2,048
		1,5(1~2)	42	10	70	2,048
ЗМ 12х 9		1,5(1~2)	6	15	80	2,4
		1,5(1~2)	6,5	70	80	2,4
		1,5(1~2)	7	50	75	2,4
		1,5(1~2)	16	30	85	2,048
		1,5(1~2)	16	30	75	2,048
		1,5(1~2)	16	30	85	2,048
		1,5(1~2)	16			2,4
		1,5(1~2)	42	10	80	2,048
		1,5(1~2)	42	10	80	2,048
		1,5(1~2)	42	10	80	2,048
		1,5(1~2)	42		85	2,048
		1,5(1~2)	50	10	80	2,048
		3(2~5)	16		85	2,4
		3(2~5)	25		85	2,048
		3(2~5)	25	30	85	2,4
		3(2~5)	42		88	2,048
		5(4~6)	42	10	80	2,048
		5(4~6)	42		80	2,048
		5(4~8)	45	40	85	2,4
		6(4~8)	45	40	85	2,4
12(7~16)	140	40	85	2,4		