


Звонки магнитоэлектрические с генератором

MEB28-2D3060L
MEB28-2D3090L
MEB28-2D3120L



Прерывистое+постоянное звучание в одном звонке



Параметр	MEB28 - 2D3060	MEB28 - 2D3090	MEB28 - 2D3120
Номинальное входное напряжение (В)	6	9	12
Предельное входное напряжение (В)	4~9	6~11	8~15
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	85/70	85/75	90/80
Резонансная частота (Гц)	2900±200		
Звук	постоянный/прерывистый (2-7)		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	10		

Потребляемый ток, не более (мА)


MEB28-2D3060L	35/10
MEB28-2D3090L	35/15
MEB28-2D3120L	40/15

MEB28-2P3015L
MEB28-2P3030L
MEB28-2P3060L
MEB28-2P3090L
MEB28-2P3120L
MEB28-2P3240L



Потребляемый ток, не более (мА)

MEB28-2P3015L	5
MEB28-2P3030L	8
MEB28-2P3090L, MEB28-2P3120L	10
MEB28-2P3120L	15
MEB28-2P3240L	20



Параметр	MEB28- 2P3015L	MEB28- 2P3030L	MEB28- 2P3060L
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	3	6
Предельное входное напряжение (В)	1~3	2~5	4~9
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	70	73	78
Резонансная частота (Гц)	2900±200		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	10		


Параметр	MEB28- 2P3090L	MEB28- 2P3120L	MEB28- 2P3240L
Номинальное входное напряжение (В)	9	12	24
Предельное входное напряжение (В)	6-11	8-15	15-28
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	80	85	
Резонансная частота (Гц)	2900±200		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	10		

MEB28-2S3030L
MEB28-2S3060L
MEB28-2S3090L
MEB28-2S3120L
MEB28-2S3240L
MEB28-2S3415L



Потребляемый ток, не более (мА)

MEB28-2S3030L, MEB28-2S3060L	35
MEB28-2S3090L, MEB28-2S3120L	40
MEB28-2S3240L	25
MEB28-2S3415L	15



Параметр	MEB28- 2S3030L	MEB28- 2S3060L	MEB28- 2S3090L
Номинальное входное напряжение (В)	3	6	9
Предельное входное напряжение (В)	2-5	4-9	6-11
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	85	90	
Резонансная частота (Гц)	2900±200		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	10		

Парам етр	MEB28- 2S3120L	MEB28- 2S3240L	MEB28- 2S3415L
Номинальное входное напряжение (В)	12	24	12
Предельное входное напряжение (В)	9~15	15~28	4~15
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	95	90	
Резонансная частота (Гц)	2900±200		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	10		

KPMB-3022A2
KPMB-3022B2



Параметр	KPMB-3022A2	KPMB-3022B2
Номинальное входное напряжение (В)	~240	~120
Предельное входное напряжение (В)	~204~264	~102~132
Уровень звукового давления (25см), не менее (дБ)	78	
Резонансная частота (Гц)	2800	
Интервал рабочих температур (°C)	-25 ~ +105	
Масса, не более (г)	33	

