

Разъемы низковольтного питания**5.3.24 Разъемы на кабель НРВ-F
Шаг 3,96мм, под обжим****Электрические характеристики:**

Рабочее напряжение: 250В

Предельный ток: 7А

Предельное напряжение: 1500В в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контактов: не более 10 МОм


Интервал рабочей температуры: -25°C...+85°C

Номер	Марка	Количество контактов	A, мм	B, мм
Q-1474	НРВ-06F	6	7,92	19,80

Материалы:

Контакты: фосф. бронза

Корпус: нейлон

**5.3.25 Разъемы на плату НРВ-M
Шаг 3,96мм**

Номер	Марка	Количество контактов	A, мм	B, мм
Q-1473	НРВ-06M	6	7,92	19,80

**5.3.26 Разъемы на кабель MFB - $_ \times _$ - F
Шаг 4,14мм, под обжим**

Номер	Марка	Количество контактов	A, мм	B, мм
Q-9584	MFB-1x 2 F	1 × 2	7,92	4,14
Q-9585	MFB-1x 3 F	1 × 3	11,88	8,28
Q-9586	MFB-2x 2 F	2 × 2	15,84	4,14
Q-9587	MFB-2x 3 F	2 × 3	19,80	8,28
Q-9588	MFB-3x 3 F	3 × 3	23,76	8,28
Q-9589	MFB-3x 4 F	3 × 4	27,72	12,42
Q-9590	MFB-3x 5 F	3 × 5	31,68	16,56

**5.3.27 Разъемы на кабель MFB - $_ \times _$ - M
Шаг 4,14мм, под обжим**

Номер	Марка	Количество контактов	A, мм	B, мм
Q-9616	MFB-1x 2 M	1 × 2	7,92	4,14
Q-9617	MFB-1x 3 M	1 × 3	11,88	8,28
Q-9618	MFB-2x 2 M	2 × 2	15,84	4,14
Q-9619	MFB-2x 3 M	2 × 3	19,80	8,28
Q-9620	MFB-3x 3 M	3 × 3	23,76	8,28
Q-9621	MFB-3x 4 M	3 × 4	27,72	12,42
Q-9622	MFB-3x 5 M	3 × 5	31,68	16,56

