

## ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕРИИ F-ТИПА

Серия недорогих разъемов с резьбовым соединением. Волновое сопротивление коннекторов 75 Ом и диапазон рабочих частот до 1 ГГц. Область применения - телевизионное и видеооборудование.

### Гнездо F под пайку и на панель под гайку



#### PRODUCT SPECIFICATIONS

<b>Gender</b>	Jack
<b>Orientation</b>	Straight
<b>Termination Style</b>	PCB - Surface Mount
<b>Impedance (Ohms)</b>	75
<b>Body Finish</b>	Nickel
<b>Body Material</b>	Brass
<b>Contact Finish</b>	Gold
<b>Contact Material</b>	Brass
<b>Contact Termination Style</b>	Solder
<b>Insulator Material</b>	Polypropylene
<b>Coupling Mechanism</b>	Threaded
<b>Mounting Feature</b>	Bulkhead - Rear Mount
<b>Max Frequency (GHz)</b>	2
<b>Polarity</b>	Standard
<b>Thread Direction</b>	Standard
<b>Min. Temp. (Celsius)</b>	-55
<b>Max. Temp. (Celsius)</b>	85
<b>Mating Cycles</b>	500

