

Фильтр сетевой Pilot-L

Описание:

Сетевой фильтр Pilot L снабжен варисторной защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Для защиты от высокочастотных помех используется качественный индуктивный фильтр. Сетевой фильтр Pilot L отвечает всем современным требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности.

Краткие характеристики сетевого фильтра Pilot L

Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика.

Контактные шины сетевого фильтра Pilot L выполнены из высококачественного металла, что обеспечивает надежный и плотный контакт вилки в розетках изделия.

Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля 1.8, 3, 5, 7 и 10 метров. Корпус сетевого фильтра Pilot L имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца.

Сетевой фильтр Pilot L – практичная и эффективная защита бытовой и офисной техники.



Технические характеристики:

- Номинальное напряжение сети: 220-230 В;
- Суммарная мощность нагрузки: 2.2 кВт
- Номинальный ток нагрузки: 10 А
- Ток помехи, выдерживаемый ограничителем: Не менее 2.5 кА
- Максимальная поглощаемая энергия: 100 Дж
- Ослабление высокочастотных помех (0,1/1/10 МГц): 5/10/30 дБ
- Тип розеток: 4 - с заземляющим контактом (Рус/Евро), 1 - бытовая (Рус/Евро)
- Тип предохранителя: Вставка плавкая
- Защита от перегрузки: Автоматический терморыватель
- Длина 1.8/ 3/ 5/ 7/ 10м
- Корпус из негорючего пластика;
- Цвет: светло-серый.
- Размеры: 380 x 65 x 54 мм
- Вес: 0.6 кг