

Переключатель кнопочный тельферный ПКТ-60 У2 250VAC 5A, 500VAC 2A OFF-(ON) 6 кнопок, на замыкание, без фиксации.

Артикул Q-12631



Описание

Посты кнопочные тельферные серии ПКТ предназначены для дистанционного управления подъемно-транспортными электрифицированными механизмами различной сложности. Выполнены в виде автономных герметичных боксов из ударопрочной пластической массы с эластичным резиновым сальником для ввода и уплотнения многожильного гибкого кабеля. Пост кнопочный ПКТ отличается высоким качеством изготовления, применением только медных проводников и токоведущих деталей, использованием контактов с содержанием серебра.

Характеристики

Рабочее напряжение и ток: 250VAC 5A, 500VAC 2A

Частотой переменного тока: 50 Гц

Степень защиты: IP54

Тип исполнения: подвесной

Коммутация: OFF-(ON) 6 кнопок, на замыкание, без фиксации

Контакты: 12 шт под винт

Материал корпуса: пластик

Вес: 0,38 кг

Структура условных обозначений ПКТ-XX-X2:

ПКТ - пост кнопочный тельферный

X - общее число управляющих элементов (толкателей - кнопок): 2; 4; 6

X - число двухоперационных управляющих элементов (толкателей - кнопок): 0; 2; 4; 6

X2 - климатическое исполнение (У, Т, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70.

