

Газовый паяльник KOTELYZER 150 Auto

Описание:



В паяльниках применен принцип беспламенного горения газа на поверхности катализатора (объемная керамическая решётка, покрытая платиновым катализатором). Катализатор находится внутри полого жала. Управление температурой осуществляется за счет изменения расхода газа. Паяльники заправляются газом для зажигалок из стандартного баллончика, через клапан в ручке.

Примечательно, что вся линейка паяльников «Kotelyzer», при снятии жала, без всяких дополнительных насадок превращается в газовую горелку с предельно острым, тонким пламенем. Такая горелка позволяет производить широкий спектр работ: от ювелирной пайки до разогрева замков в автомобиле или в гараже в условиях суровых российских зим.

СИСТЕМА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ: пьезоэлектрическая

В комплекте: защитный наконечник, гаечный ключ.

Насадки: горячий воздух (насадка 72-01-52), экран для термоусадки (72-01-55), паяльник (жало 72-01-02).

Характеристики:

- Длина: 302 мм
- Вес: 186 г
- Соответствует электрическому паяльнику мощностью 200 Вт Макс./250-530 °C
- Рабочая температура (гор. воздух): 540 °C (макс)
- Система Воспламенения: Пьезоэлектрическая
- Вместимость: 63 мл. газа
- Тип газа: Пропан-бутан, изобутан из стандартного баллончика.
- Время непрерывной работы: Около 150 минут