

# ПОЛОСОВОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР ЭМФП-6-465

В зависимости от ширины полосы пропускания изготавливается 3 типоминнала

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Средняя частота, кГц                                          | 465         |
| Ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ, кГц:                |             |
| ЭМФП-6-465-6                                                  | 6           |
| ЭМФП-6-465-9                                                  | 9           |
| ЭМФП-6-465-13                                                 | 13          |
| Неравномерность затухания в полосе пропускания, дБ, не более: |             |
| ЭМФП-6-465-6, ЭМФП-6-465-9                                    | 2,5         |
| ЭМФП-6-465-13                                                 | 3,0         |
| Гарантированное затухание в полосе задерживания               |             |
| 600...2100 кГц, дБ, не менее                                  | 46; 60      |
| Минимальное вносимое затухание, дБ, не более                  | 8,0         |
| Нагрузочное сопротивление, кОм, $\pm 5\%$ :                   |             |
| на входе                                                      | 1,0         |
| на выходе                                                     | 10,0        |
| Нагрузочная емкость, пФ: на входе                             | 2000...2500 |
| на выходе                                                     | 280...350   |
| Объем, см <sup>3</sup>                                        | 1,2         |
| Масса, г, не более                                            | 3,5         |

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Интервал рабочих температур, °С                      | -10...+60  |
| Многократный удар с ускорением, м/с <sup>2</sup> (g) | 147,1 (15) |

