

ОТКРЫТЫЕ ЛЕНТЫ 12V 2X [smd 3528]

СЕРИЯ RT-2500 12V ... 2X (3528, 300 LED)

ОПИСАНИЕ

- Лента увеличенной яркости
- Открытая, для установки внутри помещений
- Клеящий слой 3М на обратной стороне
- Провода на конце для подключения
- Серия на коричневой плате

ПРИМЕНЕНИЕ


- Интерьерная подсветка ниш и потолков
- Подсветка рекламных стендов, витрин внутри помещений
- Подсветка рекламных матовых и прозрачных поверхностей

ПАРАМЕТРЫ

- Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°
- Двойная плотность светодиодов 2x
- Длина ленты 2.5м



Сечение ленты (мм):



Параметры RT-2500 [smd 3528 2x]		
Параметр	для 1м	для 2.5м
Количество светодиодов, шт	120	300
Световой поток для белого цвета, Lm	240lm	1200lm
Рабочее напряжение, Вольт	12V	12V
Мощность, Ватт	9.6W	24W
Потребляемый ток, Ампер	0.8A	2A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-U12015	ARPV-M12030
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-12	HTS-35-12
Доступные цвета		

1. Во избежание повреждений ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 2А.
2. Разрезается на отрезки минимум 2.5см по 3 светодиода.
3. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

RT-2500 12V WHITE 2X (3528, 300 LED)



ЛЕНТА RT-2500 2X МАСШТАБ 1:1