

— МУЛЬТИМЕТРЫ В ВИДЕ ЩУПА —

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ВИД	ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
EM3211D		DCV ACV DCA ACA OHM Logic	200m-2-20-200-500V 2-20-200-500V 200mA 200mA 200-2000-20k-200k-2M-20MΩ ¹ High≥70% Vcc, Low≤30% Vcc	±1.0% ±1.2% ±1.2% ±2.5% ±1.0%
3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999. Тестер логического уровня TTL и CMOS Функция памяти Data-Hold Авто индикатор полярности Защита от перегрузок Авто выбор пределов		Размер/Вес	185x31x22mm / 80g	
Принадлежности: Щупы; 1.5V x 2 батареи; Инструкция пользователя				
EM3212		DCV ACV DCA OHM Diode Check	2000m-20-200-500V 200-500V 200mA 2000-20k-200k-2000kΩ 2.8V / 1mA	±1.0% ±1.2% ±1.5% ±1.0%
3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999 Прост в работе, все переключения одной рукой Защита от перегрузок		Размер/Вес	230x45x26mm / 120g	
Принадлежности: Щупы; 1.5V x 2 батареи; Инструкция пользователя				

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ