

## Аналоговый мультиметр M1015B



### Описание:

Портативный мультиметр М-1015В предназначен для проведения различных измерений. Прибор отвечает всем современным требованиям безопасности и может быть использован для проведения как бытовых, так и лабораторных измерений. Мультиметр имеет стрелочный дисплей с линейной шкалой, диапазон измерения постоянного и переменного напряжения до 500 В, позволяет измерять постоянный ток до 250 мА и сопротивление до 2 МОм. Прибор поставляется в комплекте с измерительными щупами. Мультиметр не требует специальных мер по уходу при условии соблюдения правил эксплуатации прибора, приведенных в данной инструкции. Ремонт и настройка прибора должны осуществляться только квалифицированным персоналом.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур: 0...+40°C, макс. влажность 75%

Дисплей: аналоговый стрелочный

Шкалы дисплея: 3 цветных шкалы, 80 мкА точность

Защита от перегрузки: CAT II, 300 В

Степень загрязнения: 2

Питание: батарея 1.5 В IEC LR6

Защита терминалов: предохранитель 500 мА/250 В

Габаритные размеры: 116 x 65 x 35 мм

Вес: 195 г

### Спецификация

Спецификация приведена при рабочей температуре +23°C и относительной влажности до 75%.

Вид измерений	Диапазон	Точность
Постоянное напряжение	0...2.5/10/50/250/500 В	±5%
Переменное напряжение	0...10/50/250/500 В	±5%
Постоянный ток	0...10/250 мА	±5%
Сопротивление	0...20 кОм/2 МОм (x10, x1к)	±5%
Децибелы	-20 ...-56	(0дБ: 1мВ/600Ом)
Тестирование батарей	1.5 В (250 мА)/9 В (10 мА)	±0% (середина шкалы GOOD)

Импеданс прибора: 10 кОм /В пост. тока, 4.5 кОм/В перем. тока