

Основные технические характеристики

Антенна всеволновая, активная, с широкополосным усилителем МВ и ДМВ, применяется при пониженном уровне сигнала в диапазонах МВ и ДМВ. Антенна Локус L 023.09 активная направленного действия с двумя усилителями, оснащена отражателями (рефлекторами) сигнала от домов, деревьев и т.д., с радиусом действия до 60 км от ретранслятора предназначена для качественного приема ТВ сигналов МВ и ДМВ в зоне неуверенного приема.



- Прием сигналов в диапазонах МВ и ДМВ.
- принимаемые каналы: 1-5/6-12/21-69;
- усиление: 11/12/18-25 дБ;
- коэффициент стоячей волны: 2/2/2дБ;
- волновое сопротивление – 75 Ом;
- поляризация – горизонтальная;
- количество элементов: 16
- масса – 1,37 кг;
- Материал корпуса – алюминий;
- Тип антенны – активная;
- Напряжение питания усилителя 12 В/40 мА
- Питание – 220 В;
- Температура эксплуатации - от -40°С до 50°С

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

Сеть магазинов
КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный
e-mail: mgz@quartz1.ru