

Разъемы низковольтного питания**5.3.9 Разъемы на кабель НК****Шаг 2,5мм, под обжим****Электрические характеристики:**

Рабочее напряжение: 250В

Предельный ток: 7А

Предельное напряжение: 1500В в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контактов: не более 10 мОм

Интервал рабочей температуры: -25°C...+85°C

Номер	Марка	Количество контактов	А, мм	В, мм
Q-2405	НК-02	2	7,92	2,50
Q-2406	НК-03	3	11,88	5,00
Q-2407	НК-04	4	15,84	7,50
Q-2408	НК-05	5	19,80	10,00
Q-2409	НК-06	6	23,76	12,50
Q-2410	НК-07	7	27,72	15,00
Q-2411	НК-08	8	31,68	17,50
Q-2412	НК-09	9	35,64	20,00
Q-2413	НК-10	10	39,60	22,50
Q-2414	НК-11	11	43,56	25,00
Q-2415	НК-12	12	47,52	27,50
Q-2416	НК-13	13	51,48	30,00
Q-2417	НК-14	14	55,44	32,50
Q-2418	НК-15	15	59,40	35,00
Q-2419	НК-16	16	63,36	37,50
Q-2420	НК-17	17	67,32	40,00
Q-2421	НК-18	18	71,28	42,50
Q-2422	НК-19	19	75,24	45,00
Q-2423	НК-20	20	79,20	47,50

Материалы:

Контакты: фосф. бронза

Корпус: нейлон

**5.3.10 Разъемы на кабель GT-M****Шаг 2,5мм, под обжим**

Номер	Марка	Количество контактов	А, мм	В, мм
Q-9692	GT-02M	2	7,92	2,50
Q-9693	GT-03M	3	11,88	5,00
Q-9694	GT-04M	4	15,84	7,50
Q-9696	GT-05M	5	19,80	10,00
Q-9698	GT-06M	6	23,76	12,50
Q-9700	GT-07M	7	27,72	15,00
Q-9702	GT-08M	8	31,68	17,50
Q-9704	GT-09M	9	35,64	20,00
Q-9706	GT-10M	10	39,60	22,50
Q-9708	GT-11M	11	43,56	25,00
Q-9710	GT-12M	12	47,52	27,50

