

Разъемы низковольтного питания

5.3.11 Разъемы на кабель НУ


Шаг 2,54мм, под обжим

Номер	Марка	Количество контактов	А, мм	В, мм
Q-1019	HU-02	2	7,92	2,54
Q-1309	HU-03	3	11,88	5,08
Q-1381	HU-04	4	15,84	7,62
Q-2221	HU-05	5	19,80	10,16
Q-2222	HU-06	6	23,76	12,70
Q-2223	HU-07	7	27,72	15,24
Q-2224	HU-08	8	31,68	17,78
Q-2225	HU-09	9	35,64	20,32
Q-2226	HU-10	10	39,60	22,86
Q-2227	HU-11	11	43,56	25,40
Q-2228	HU-12	12	47,52	27,94
Q-2229	HU-13	13	51,48	30,48
Q-2230	HU-14	14	55,44	33,02
Q-2231	HU-15	15	59,40	35,56
Q-2232	HU-16	16	63,36	38,10
Q-2233	HU-17	17	67,32	40,64
Q-2234	HU-18	18	71,28	43,18
Q-2235	HU-19	19	75,24	45,72
Q-2236	HU-20	20	79,20	48,26

Материалы:

Контакты: фосф. бронза

Корпус: нейлон



5.3.12 Разъемы на кабель Н

Шаг 2,54мм, под обжим

Электрические характеристики:

Рабочее напряжение: 250В

Предельный ток: 7А

Предельное напряжение: 1500В в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контактов: не более 10 мОм

Интервал рабочей температуры: -25°C...+85°C

Номер	Марка	Количество контактов	А, мм	В, мм
Q-2458	H-1x2	1 x 2	7,92	2,54
Q-2459	H-1x3	1 x 3	11,88	5,08
Q-2460	H-1x4	1 x 4	15,84	7,62
Q-2461	H-1x5	1 x 5	19,80	10,16
Q-2462	H-1x6	1 x 6	23,76	12,70
Q-2463	H-1x7	1 x 7	27,72	15,24

Материалы:

Контакты: фосф. бронза

Корпус: нейлон

