


Разъемы низковольтного питания**5.3.43 Разъемы на кабель MFA - $_ \times _$ - F****Шаг 6,35мм, под обжим****Электрические характеристики:**

Рабочее напряжение: 250В
 Предельный ток: 7А
 Предельное напряжение: 1500В в течение 1 мин.
 Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
 Сопротивление контактов: не более 10 мОм
 Интервал рабочей температуры: -25°C...+85°C

Номер	Марка	Количество контактов	А, мм	В, мм
Q-9532	MFA-1x 2 F	1 × 2	7,92	6,35
Q-9533	MFA-1x 3 F	1 × 3	11,88	12,70
Q-9534	MFA-1x 4 F	1 × 4	15,84	19,05
Q-9535	MFA-2x 2 F	2 × 2	19,80	6,35
Q-9536	MFA-2x 3 F	2 × 3	23,76	12,70
Q-9537	MFA-3x 3 F	3 × 3	27,72	12,70
Q-9538	MFA-3x 4 F	3 × 4	31,68	19,05
Q-9539	MFA-3x 5 F	3 × 5	31,68	25,40

Материалы:

Контакты: фосф. бронза
 Корпус: нейлон

**5.3.44 Разъемы на кабель MFA - $_ \times _$ - M****Шаг 7,0мм, под обжим****Электрические характеристики:**

Рабочее напряжение: 250В
 Предельный ток: 7А
 Предельное напряжение: 1500В в течение 1 мин.
 Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
 Сопротивление контактов: не более 10 мОм
 Интервал рабочей температуры: -25°C...+85°C

Номер	Марка	Количество контактов	А, мм	В, мм
Q-9564	MFA-1x2M	1 × 2	7,92	5,08
Q-9565	MFA-1x3M	1 × 3	11,88	10,16
Q-9566	MFA-1x4M	1 × 4	15,84	15,24
Q-9567	MFA-2x2M	2 × 2	19,80	20,32
Q-9568	MFA-2x3M	2 × 3	23,76	25,40
Q-9569	MFA-3x3M	3 × 3	27,72	30,48
Q-9570	MFA-3x4M	3 × 4	31,68	35,56
Q-9571	MFA-3x5M	3 × 5	35,64	40,64

Материалы:

Контакты: фосф. бронза
 Корпус: нейлон

