



5.9.15 Клеммы типа «I» штыревые, изолированные

Максимальный электрический ток:
для сечения кабеля 0,25 - 1,5 мм² - 19А
для сечения кабеля 1,5 - 4,0 мм² - 27А
для сечения кабеля 4,0 - 6,0 мм² -
Максимальное напряжение - 600В
Максимальная температура - 75°
Материал изолятора - ПВХ
Материал клеммы - медь (0,75мм)



| Номер | Сечение кабеля, мм ² | W, мм | L, мм | F, мм | C, мм | D, мм | Цвет |
|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Q-782 | 0,25-1,5 | 1,9 | 22,0 | 12,0 | 1,7 | 3,4 | красный |
| | 1,5-4,0 | | 22,0 | 12,0 | 2,3 | 4,1 | синий |
| | 4,0-6,0 | 2,8 | 25,5 | 13,0 | 3,4 | 5,6 | желтый |


Q-782



цвет изолятора


5.9.16 Втулки обжимные

Максимальное напряжение - 600В
Максимальная температура - 75°
Материал изолятора - ПВХ
Материал клеммы - медь



| Номер | Серия | Сечение кабеля, мм ² | C, мм | L, мм | B, мм | Цвет |
|--------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| Q-775 | TRT | 0,25-1,5 | 3,9 | 25 | 15 | красный |
| | TBT | 1,5-4,0 | 4,5 | 25 | | синий |
| | TYT | 4,0-6,0 | 6,2 | 27 | | желтый |
| Q-9977 | TNR | 1,5-4,0 | 2,7 | 15 | - | - |
| Q-9979 | TNR | 1,5-4 | 2,3 | 15 | - | - |
| Q-9981 | TNR | 1,5-4 | 3,2 | 15 | - | - |

Q-775



цвет изолятора

Q-9977



Q-9979

Q-9981



5.9.17 Кабельные наконечники

Максимальное напряжение - 300В
Максимальная температура - 105°
Материал изолятора - нейлон
Материал клеммы - медь



| Номер | D, мм | Сечение кабеля, мм ² | C, мм | L, мм | W, мм | B, мм | Цвет |
|--------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Q-9730 | 2 | 0,25-1,5 | 1,1 | 15 | 5 | 8 | белый |
| Q-9731 | 2 | 0,25-1,5 | 1,5 | 17,5 | 5 | 10 | белый |
| Q-9732 | 2 | 0,25-1,5 | 1,9 | 17 | 5 | 10 | желтый |
| Q-9733 | 2 | 0,25-1,5 | 2 | 16 | 6,2 | 8 | красный |
| Q-9734 | 3,1 | 1,5-2,5 | 2,8 | 20 | 7,2 | 10 | синий |
| Q-9735 | 4,1 | 1,5-2,5 | 3,8 | 23,2 | 9,1 | 11,8 | серый |
| Q-9736 | 5,1 | 1,5-2,5 | 4,9 | 25,2 | 11,1 | 13,9 | черный |
| Q-9737 | 7 | 4,0-6,0 | 6 | 26,7 | 13 | 14 | белый |

| Номер | Серия | D, мм | Сечение кабеля, мм ² | C, мм | L, мм | W, мм | B, мм | Цвет |
|--------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Q-2599 | TET | 1,1 | 0,25-0,34 | 0,75 | 10 | 1,9 | 6 | голубой |
| | | 1,3 | 0,25-0,5 | 1 | 14 | 2,6 | 8 | оранжевый |
| | | 1,5 | 0,5-0,75 | 1,2 | 12 | 2,8 | 6 | белый |
| | | 1,7 | 0,75-1,0 | 1,4 | 12 | 3 | 6 | желтый |
| Q-2600 | | 2 | 0,25-1,5 | 1,7 | 14 | 3,5 | 8 | красный |
| Q-2601 | | 2,5 | 1,5-2,5 | 2,2 | 14 | 4,2 | 8 | синий |
| Q-9438 | | 3,1 | 2,5-4,0 | 2,8 | 20 | 4,8 | 12 | оранжевый |
| Q-2602 | | 3,2 | 2,5-4,0 | 2,8 | 17 | 4,8 | 10 | серый |
| Q-2603 | | 3,9 | 4,0-6,0 | 3,5 | 20 | 6,3 | 12 | черный |
| Q-9439 | | 4 | 4,0-6,0 | 3,2 | 22 | 6,5 | 12 | зеленый |
| Q-9440 | | 5 | 8,0-10,0 | 5,2 | 23 | 7,5 | 12 | коричневый |
| Q-9441 | | 6,2 | 12,0-16,0 | 6,8 | 23 | 8,9 | 12 | белый |
| Q-9442 | | 7,8 | 16,0-25,0 | 7,2 | 31 | 11,5 | 16 | черный |
| Q-9443 | | 9 | 25,0-35,0 | 8,2 | 29 | 13 | 16 | красный |
| Q-9444 | | 11 | 35,0-50,0 | 10 | 37 | 15 | 20 | синий |
| Q-9445 | | 14 | 50,0-70,0 | 13,5 | 37 | 16 | 21 | желтый |

5.9.18 Соединители кабеля

Q-783



Цвет:
кр син

5.9.19 Колпачки для соединения кабеля

Q-840



син на кабель 2,5мм

Q-2847



кр на кабель 9,5мм

Q-580



жел на кабель 9,8мм