



Пьезоэлементы

Пьезоэлементы двухсторонние

М (3С)



М (2L)




уменьшаемые
гидрами

Материал мембраны: латунь, сталь

Размер, мм				Тип	Частота, кГц	Отводы	Наименование	Описание	Материал
D	d	T	t						
15	14	0,33	0,11	M	6,4	3C	XZ15B2-64TE		латунь
25	20	0,33	0,11	M	2,5	3C	XZ25B2-25TE		латунь
27	20	0,33	0,12	M	2,6	3C	XZ27B2-26TE		латунь
27	20	0,63	0,21	M	4	3C	CBM2740BA		латунь
32	20	0,33	0,11	M	2,6	3C	XZ32B2-26TE		латунь

Размер, мм				Тип	Частота, кГц	Отводы	Наименование	Описание	Материал
D	d	T	t						
38	25	0,65	0,2	M	5	3C		3DOT 2-х сторонний	латунь
38	25	1	0,25	M	3	3C		3DOT	латунь
40	30	0,34	0,9	M		3C		2-х сторонний	латунь
41	25	0,33	0,12	M	2,5	2L70	HFT-41T-2,5ASL		латунь
46	23	0,55	0,3	M		3C	из ППА-1		латунь


Н (3С)




Материал мембраны: латунь, сталь

Размер, мм				Тип	Частота, кГц	Отводы	Наименование	Описание	Материал
D	d	T	t						
31x31	24	0,3	0,1	N	2,5	3C	MTSB-31TY-2,5A1		латунь

N (3C)



N (3L)



С защитным
слоем



С двумя гибкими
выводами



Маркированный

Материал мембраны: латунь, сталь

Размер, мм				Тип	Частота, кГц	Отводы	Наименование	Описание	Материал
D	d	T	t						
21		0,28	0,08	N	3,8	2L	MTSB-21T-3,8A1		латунь
21		0,28	0,08	N	3,8		FTBS-21TY-3,8A1		латунь
21	20	0,33	0,1	N	3,8	2L40	XZ21B2-38TE		латунь
21	19	0,33	0,11	N	4	2L	MTSB-21TY-4,0A1		латунь
21		0,33	0,1	N	4		FTBS-21TY-4,0A1		латунь
21	19	0,33	0,11	N	4	2L30	MTSB-21TY-4,0A1		латунь
21		0,35	0,13	N	3,9	2L	MTSB-21T-3,9A1		латунь
21	19	0,5	0,2	N	5,5	2L30	MTSB-21TY-5,5A1		латунь
21		0,5	0,2	N			FTBS-21TY-5,5A1		латунь
22		0,35	0,13	N	3,5	2L	MTSB-22TY-3,5A1		латунь
23		0,43	0,18	N	4,2		FTBS-23TY-4,2A1		латунь
24	20	0,33	0,11	N	3,3	2L	MTSB-24TY-3,3A1		латунь
24		0,33	0,11	N	3,3		FTBS-24TY-3,3A1		латунь
24	20	0,33	0,11	N	3,3	2L30	MTSB-24TY-3,3A1		латунь
24	20	0,33	0,11	N	3,3	2L50	MTSB-24TY-3,3A1		латунь
24		0,33	0,11	N	3,8		FTBS-24TY-3,8A1		латунь
25		0,35	0,12	N	2,5	2L	MTSB-25TY-2,5A1		латунь

Размер, мм				Тип	Частота, кГц	Отводы	Наименование	Описание	Материал
D	d	T	t						
27	25	0,33	0,11	N	2,5	2L	XZ27B2-25TE	с защитным слоем	латунь
27	20	0,33	0,11	N	2,8	2L50	MTSB-27TY-2,8A1		латунь
27	20	0,33	0,11	N	2,8	2L80	MTSB-27TY-2,8A1		латунь
27	20	0,33	0,11	N	2,8	2L	MTSB-27TY-2,8A1		латунь
27		0,33	0,11	N	2,8		FTBS-27TY-2,8A1		латунь
27	20	0,33	0,12	N	2,8	2L80	FT-27G-2,8ASL		нержавеющая сталь
27	20	0,33	0,12	N	2,8	2L80	FT-27G-2,8ASL-G	маркированный	нержавеющая сталь
27	25	0,33	0,11	N	2,8	2L80	FT-27T-2,8ASL		латунь
27	20	0,33	0,12	N	2,8	2L80	FT-27T-2,8ASL-G	маркированный	бронза
27	25	0,33	0,11	N	2,8	2L	MTSB-27TY-2,8A1		латунь
32	30	0,33	0,1	N	1,5	2L	XZ32B2-15TE		латунь
32	30	0,33	0,1	N	1,5	2L	XZ32B2-15TE	с защитным слоем	латунь
32	30	0,33	0,1	N	1,5	2L40	XZ32B2-15TE		латунь
32	30	0,33	0,1	N	1,5	2L	XZ32B2-15TE	с защитным слоем	латунь
32	30	0,6	0,2	N	2,8	2L50	FT-32G-2,8ASL	с защитным слоем	латунь