

## Припой ASAHI сплав VIROMET 349 флюс 5043

Бессвинцовый сплав VIROMET 349 является высококачественным решением для современной электронной промышленности. Обладая всеми преимуществами бессвинцовых технологий в области защиты окружающей среды и безопасности производства, сплав VIROMET 349 удовлетворяет самым высоким требованиям промышленных стандартов. Сплав VIROMET 349, обладающий пониженной температурой плавления, а также превосходными механическими свойствами и смачиваемостью, рекомендуется к применению в случаях, когда необходимо обеспечить низкую пиковую температуру пайки и, в то же время, получить высокую надежность паяных соединений. Трубчатый припой содержит 3% безотмычного флюса 5043, равномерно распределенного внутри паяльной проволоки.

### Характеристики

	347	349
Состав сплава	олово - остаток серебро - 4.1 ± 0.2 % медь - 0.5 ± 0.1 % индий - 7.0 ± 0.5 %	
Плотность		7.40 г/см <sup>3</sup>
Температура плавления	202 - 207 °C	205 – 210 °C
Коэффициент термического расширения	21.9 мкм/м°C	22.9 мкм/м°C
Усталостная прочность	> 15000 циклов	6000 – 9000 циклов
Механические характеристики	76.16 МПа (растяжение) 56.17 МПа (текучесть) 39.07% (макс. растяжение) 0.24 Дж (энергия течения) 18.38 Дж (энергия разрыва) 26.01 МПа (прочность)	72.03 МПа (растяжение) 52.97 МПа (текучесть) 49.15% (макс. растяжение) 0.23 Дж (энергия течения) 21.41 Дж (энергия разрыва) 30.28 МПа (прочность)
Сила смачивания	4.86 мН при 245 °C	4.30 мН при 245 °C
Время смачивания	0.62 с при 245 °C	0.477 с при 245 °C

**Технические характеристики флюсов 5013, 5033, 5043:**

	5013	5033	5043	
Свойства		Безгалогеновый некоррозионный, не требует отмывки. Обладает превосходной смачиваемостью, обеспечивает качественную пайку любых поверхностей. Эффективно снижает поверхностное натяжение бессвинцовых сплавов при температуре от 330 °C до 380 °C. Рекомендован для ремонтных работ и точечной пайки.		
Содержание в припое		3 ± 0.3 %		
Плотность при 25 °C	0.866	1.124	1.066	
Тест медного зеркала	пройден, класс «М»	пройден, класс «М»	пройден, класс «М»	
Сопротивление водной вытяжки	1.8 x 10 <sup>5</sup> Ом см	1 x 10 <sup>5</sup> Ом см	1 x 10 <sup>4</sup> Ом см	
Поверхностное изоляционное сопротивление	> 1 x 10 <sup>9</sup> (85 °C / 85 % RH / 168 ч) > 1 x 10 <sup>12</sup> (40 °C / 90 % RH / 168 ч)	> 1 x 10 <sup>9</sup> (85 °C / 85 % RH / 1000 ч) > 1 x 10 <sup>11</sup> (85 °C / 85 % RH / 168 ч)	> 1 x 10 <sup>9</sup> (85 °C / 85 % RH / 1000 ч) > 1 x 10 <sup>11</sup> (85 °C / 85 % RH / 168 ч)	
Тест хромата серебра	-	< 0.03 %	< 0.03 %	
Электромиграция	> 1 x 10 <sup>9</sup>	-	-	
Тест на смачивание	< 1 с	-	-	
Внешний вид шлака	прозрачен и минимален		бледно-желтый и минимален	
Тест на сухость	пройден			