

## Жир для пайки (нейтральный)

### Описание:

Соответствует ГОСТ 19250-73

Предназначен для качественной пайки радио- и электротехнических устройств.

Обладает прекрасным капиллярным эффектом и не дымит при пайке.

Нейтральный жир легко удаляет оксидные пленки и загрязнения при пайке меди низкотемпературными припоями, поэтому и получил широкое распространение не только в промышленности, но и в быту. Стоит отметить, что жир хорошо держится на различных металлических контактах, тем самым в отличие от жидкого флюса, есть возможность точного дозирования, и высокой скорости нанесения даже на большое количество мест паяк. Наносить жир можно к примеру с помощью зубочисток или спичками. Если есть необходимость, то остатки флюса легко смываются бензином "Калоша", изопропанолом или специально подготовленной отмычкой жидкостью, как вручную, так и с помощью ультразвуковых ванн.

Таким образом, использование жира, это достаточно удобный и безопасный способ пайки, так как качество и скорость выполнения паяльных работ изрядно повышаются. Назначение и область применения: Нельзя применять для пайки алюминия и сплавов алюминия.

### Состав:

- Канифоль
- Стearин
- Пластификатор ДОА

Упаковка: жир паяльный фасуется в пластиковые банки по 20гр. и 400/500гр. Срок хранения паяльного жира - не ограничен.

### Технические характеристики:

Температура наибольшей активности: +180... +300°C

Вес: 500г

