

Оповещатели сигнальные
акустические ОСА-110

Этикетка

Оповещатели сигнальные акустические ОСА-110
предназначены для установки в системы охранной сигнализации (автомобильные, пожарные, а также системы для охраны объектов)

Основные технические характеристики

Наименование, характеристики, единица измерения	Норма
Уровень звукового давления на резонансной частоте (2,2±0,5) кГц, дБ, не менее	110
Расстояние, см	100
Рабочее напряжение, В	70
Входная потребляемая мощность, Вт, не более	0,6
Ток потребления, мА, не более	60

Содержание драгоценных металлов

Драгоценных металлов не содержится

Содержание цветных металлов

Цветных металлов не содержится

Сведения о приемке

Оповещатели сигнальные акустические ОСА-110 соответствуют техническим условиям ДЖГК.425540.001 ТУ

Указания по эксплуатации

1. При монтаже оповещателя допускается одноразовая пайка к контактам в течение не более 2с. на расстоянии не менее 10 мм от места выхода контактов из-под крышки. Припой ПОС-61, температура паяльника (350±5)°С.
2. При монтаже оповещателя положение его в пространстве не регламентируется. Крепление можно производить винтами или шурупами с тыльной части, а с лицевой части, предварительно убрав перемычки глухих отверстий.
3. На оповещатель (при его работе) подается сигнал напряжением до 70В, которое при несоблюдении мер безопасности может оказаться опасным для жизни.
Нельзя производить монтажные работы при подводимом сигнале.